

**Lieferantendatenblatt**

**Sembella Lodz**

**Drele**

Datum:	10.10.13	Lieferant:	<b>Bekaert Textiles</b>	Lief.-Nr.:	
Drell-Nr. / Bezeichnung Lieferant	ED8		40593 ecru ecru	Drellmuster DIN A4:	
Kurzbeschreibung:	Drell 168				
Preis pro lfm:					
Spezifikation	Toleranz	Lieferantenangabe			
<b>1. Konstruktionsmerkmale</b>					
Materialzusammensetzung lt. TKG	+ -2%	57% CO 43% PES			
Warenbezeichnung (Zusatz) Single, Jersey		Flachgewebe			
Faserart		Spinnfaser	<input checked="" type="checkbox"/>	Filament	<input type="checkbox"/>
Bindung					
Flächengewicht DIN 53854	+ -5%	210 g/m <sup>2</sup>	457 g/lfm		
Stüklänge		Brutto 67	Netto 67	m min. 40 m	keine Naht
Stück -gewicht, -durchmesser		max. 25 kg		max. 30 cm	
Papphülsen -Innendurchmesser, -Länge		50 mm (48-50mm)	210 cm (min. Warenbreite)		
Mindestnutzungsbreite DIN 53851	-0/+5	216 cm zwischen Selfkanten			
Fadendichte DIN 53853	+ -1/cm	36 Kettfäden		14 Schußfäden	
Garnfeinheit DIN 53830	+ -5%	36/2 NE CO	Kette	KANPWOE 12/1 Ne	Schuß
Garn-Art		x	OE-Garne	Ring-Garne	
Garn-Ursprung		x	Drittland-Garne	EU-Garne	
Fehlerzahl	0,5/10m	/ 10lfm, keine Naht			
Reibechtheit DIN 54021 trocken/naß	3-4	Note	trocken/dunkle Farben		
Reibechtheit DIN 54021 trocken/naß	4-5	Note	naß/helle Farben		
Lichtechtheit DIN 54004	>4	Note			
Krumpfwert unversteppt, bei 60°C		Länge	Breite		
Pillingverhalten ISO CD 12945-2	>2-3	Note	Beurteilung gemäß SN 198525		
Scheuerfestigkeit EN ISO 12947-2	>4000	Note			
Nahtschiefefestigkeit DIN 53868	<5				
Höchstzugkraft DIN 53857	>35	daN			
<b>2. Ausrüstungsmerkmale</b>					
Ausrüstungsart z.B. waschen, bleichen etc.		waschen			
Farbstoffklasse für alle Farben z.B.					
Reaktivfärbung (Industriewäsche)					
Kationische Farbfixier. (Industriewäsche)		ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Optische Aufheller		ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonstiges / Zusatzausrüstung					
Antibakteriell, flammenhemmend					
<b>3. Verarbeitungsmerkmale</b>					
Rapport		_____ cm Breite		_____ cm Länge	
Sonstiges z.B. Zonen:					
Geradlinigkeit Design	2%				
<b>4. Pflegekennzeichnung</b>					
Waschen, Chloren, Bügeln,					
Trocknergeeignet, Reinigung					
Sonstiges:					
<b>5. Zertifikate</b> (sind als Kopie beizufügen)					
Ökotex Standard 100 Klasse 1		ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Produktklasse Ökotex Standard 100	1-4	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
ECO-Umweltinstitut		ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
TÜV-Umweltsiegel		ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>
Öko-Control		ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>

Hiermit bestätigen wir, dass der Artikel den gesetzlichen Bestimmungen zu Formaldehyd, PCP, FCKW, AZO entspricht, antimonfrei ist, sowie den inhaltstechnischen Anforderungen entspricht und gesundheitlich unbedenklich ist.

Veränderungen an dem Artikel werden nicht ohne Zustimmung des Kunden durchgeführt.

Datum 10.10.13

Lieferant/Stempel/Unterschrift